

Cummins Onan

●5.OMDKBH



●17.OMDKDP



●9.OMDKDL



●11.5MDKDM



●21.5MDKDR



●29. OMDKDS



■仕様 (5.0kW~11.5kW)

			5.OMDKBH	9.OMDKDL	11.5MDKDM
交流 発 電 機	最大出力	kW	5	9	11.5
	定格出力	kW	4.5	7.3	9.2
	周波数	Hz	60*1		
	電圧	V	120/240		
	相数		単相		
	力率		1		
	形式		防滴	防滴プレシレス	防滴プレシレス
エ ン ジ ン	名称		立形・4サイクル・水冷ディーゼル		
	総排気量	cc	400	1124	1335
	気筒数		2	3	4
	内径×行程	mm	64×62.2	78×78.4	76×73.6
	回転数		2900	1800	1800
	始動方式		電気始動		
	燃料		軽油		
形 状	全長×全幅×全高	mm	-	918×580×585	1040×580×585
	全長×全幅×全高*2	mm	676×513×526	925×580×593	1047×580×593
	重量	kg	-	252	290
	重量*2	kg	159	272	315

*1 50Hz、及び他の電圧仕様に関しましては別途お問い合わせ下さい。

*2 サウンドシールド付の寸法、重量です。

■仕様 (17.0kW~29.0kW)

			17.OMDKDP	21.5MDKDR	29. OMDKDS
交流 発 電 機	最大出力	kW	17	21.5	29
	定格出力	kW	13.6	18.2	23.2
	周波数	Hz	60*1		
	電圧	V	120/240		
	相数		単相 または 三相		
	力率		単相は1/三相は0.8		
	形式		防滴プレシレス		
エ ン ジ ン	名称		立形・4サイクル・水冷ディーゼル		
	総排気量	cc	1857	2197	3318
	気筒数		4	4	4
	内径×行程	mm	80×92.4	87×92.4	98×110
	回転数		1800		
	始動方式		電気始動		
	燃料		軽油		
形 状	全長×全幅×全高	mm	1127×602×664	1127×602×667	1358×622×731
	全長×全幅×全高*2	mm	1138×602×698	1138×602×698	1358×622×761
	重量	kg	381	395	590
	重量*2	kg	408	422	626

新台販売問い合わせ先：株式会社 シー・エス・エンジニアリング

〒352-0004 埼玉県新座市大和田4-4-31 TEL:048-478-7411 FAX:048-478-7511